

tiMON-070(K)

Промышленный 7" широкоформатный TFT-LCD
VGA монитор с touch screen

Руководство пользователя
V1.0.



ООО «ХОЛИТ Дэйта Системс»
✉ 03056, Украина, Киев-56,
ул. Политехническая 16, уч. корп.12, к. 019
(044) 277-8739, 277-67-54, 492-31-08, 491-31-09
support@holit.ua
www.holit.ua



ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диагональ экрана:	7 "
Разрешение (RGB):	800*480VGA RGB(800*480*3=1,152,000pixels) Поддержка разрешения до 1024x768 (с масштабированием)
Входной интерфейс:	VGA
Соотношение сторон:	16:9
Яркость:	мин. 250 кд/м2, тип. 300 кд/м2
Контрастность:	мин. 400:1 , тип. 500:1
Типовые углы обзора:	50/70 (U/D), 70/70(L/R)
Тип подсветки:	Светодиодная, 20000 час.
Экранное меню	8 кнопок
Touch screen	USB интерфейс (опция)
Функциональная клавиатура	Мембранная, 18 кнопок, интерфейс PS/2 (опция)
Видео вход	2 (опция)
Исполнение передней панели (по степени пылевлагозащиты)	Не уступает IP64
Диапазон напряжения питания	От 11 до 13В постоянного тока (номинальное 12В)
Потребляемая мощность при ном. напр. пит.	Не более 8Вт
Напряжение гальванической изоляции между входными цепями питания, корпусом и внутренними цепями монитора	Отсутствует
Рабочая температура	от -10 до +50°C
Относительная влажность воздуха	5~90% без конденсации влаги
Температура хранения	от -30 до +70°C без конденсации влаги
Материал корпуса	Алюминиевый сплав
Цвет корпуса	Черный (RAL9005st)
Конструкция	Рамка для крепления на панель
Габаритные размеры	281x167x30 мм
Вес, не более	1.0 кг