

touchGraf-10-47/TR

Панельный PC-контроллер с TFT LCD дисплеем 10,4”

Руководство пользователя

V1.1.



ООО «ХОЛИТ Дэйта Системс»


✉ 03056, Украина, Киев-56,
ул. Политехническая 16, уч. корп.12, к. 019
(044) 277-8739, 277-67-54, 492-31-08, 491-31-09
support@holit.ua
www.holit.ua

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Процессорная плата	ICOP-6047 (128Mb/4S/2USB/CRT/LCD/Audio/Lan/CF)
Процессор	DM&P SoC CPU Vortex86-166MHz
Системная память	128 MB
Внешние порты ввода/вывода	3 x RS-232 (COM1, COM3, COM4) 2 x USB 1 x Ethernet port 10/100 Mbps 1 x PS/2 (клавиатура и мышь) 1 x VGA 1 x Parallel port
Дисплей	LCD 10.4" TFT Производитель - AU Optronics Corp. Разрешение - SVGA 800*600 Угол обзора - (L/R/U/D) 60/60/40/60 Яркость - мин. 320 кд/м2, тип. 400 кд/м2 Контрастность - 500:1 Подсветка - CCFL тип. 50000 час.
Touch screen	Резистивный (RS-232)
Место для установки внутреннего HDD	2.5"
Встроенный блок питания АТ	Входное напряжение от 20 до 36 В постоянного тока (номинальное 24 В). Выходное напряжение +5 В (3 А), +12 В(2 А)
Потребляемая мощность при ном. напр. пит.	Макс. 25 Вт
Рабочая температура	от 0 до +50 °С
Относительная влажность воздуха	5~90 % без конденсации влаги
Температура хранения	от -20 до +70 °С без конденсации влаги
Исполнение передней панели (по степени пыли и влагозащиты)	не уступает IP64
Материал передней панели	Алюминий
Цвет корпуса	Антик-серебро (Черный матовый-шагрень)
Габаритные размеры	300x245x100 мм
Масса, не более	3200 гр.

Габаритные и установочные размеры


Вид спереди



Вид со стороны боковой стенки с разъемами для подключения внешних устройств




Вид сзади



Конструктивные особенности.

Для доступа к процессорной плате, установке или замене жесткого диска, необходимо снять заднюю крышку, выкрутив 9 винтов, как показано на рисунке ниже.



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Панельные PC-контроллеры семейства touchGRAF с TFT LCD дисплеем

touchGRAF-10-47/R

CPU Vortex86-166Mhz/RAM 128Mb/3S/2USB/CRT, цветной 10.4" TFT LCD, 800x600, контрастность 400 кд/м2, Touch screen (контроллер Touch screen на RS-232), место для установки HDD 2,5". Щитовое исполнение корпуса, защита передней панели IP64, встроенный АТ блок питания Uвх.=18-30В, Uвых.=+12В, +5В.

ООО «ХОЛИТ Дэйта Системс» оставляет за собой право изменять данное руководство пользователя и модифицировать изделия без уведомления покупателей.

ООО «ХОЛИТ Дэйта Системс» не несет какой-либо ответственности за результат использования, информации представленной в настоящем руководстве, поскольку невозможно гарантировать, что данное изделие пригодно для всех целей и областей, в которых оно может применяться покупателем.